

Comprobador multi-función :

- ✓ **Batería 12V**
- ✓ **Arranque 12V**
- ✓ **Circuito del alternador 12V**



Comprobación de batería

- ✓ **Capaz de comprobar 2 tecnologías de baterías al plomo :**
 - Sin mantenimiento VRLA/GEL/AGM/estanco
 - Baterías abiertas SLI
 - => Desde 20 hasta 150Ah
- ✓ **Multi-estándar**

Norma SAE :	Zona de test
Norma DIN :	200 hasta 1200 A
Norma IEC :	110 hasta 670 A
Norma EN :	130 hasta 790 A
Norma CA (MCA) :	180 hasta 1254 A
	240 hasta 1440 A
- ✓ **Test :**
 - **sin desconectar la batería** del vehículo
 - **en batería separada**
- ✓ **Test en batería descargada:** a partir de 7 V.
- ✓ **Protección contra las inversiones de polaridad**
- ✓ **Análisis instantáneo** (resultado en 1 segundo)
 - **con pantalla LCD:**
 - Tensión batería
 - Potencia de arranque disponible (real)
 - Estado de la batería

Comprobación del arranque

- ✓ **Comprobar la tensión de arranque.**

Comprobación del circuito del alternador

- ✓ **Al cargar, comprueba la tensión en vacío.**
-
- ✓ **Caja ABS** (resistente a los ácidos)
- ✓ **Alimentación :** Sin pila, se alimenta gracias a la batería a comprobar
- ✓ **Condición de temperatura :** 0°C hasta 50°C
- ✓ **Dimensión :** 12 x 7 x 15 **Peso :** 250 gramos.